

Technikai adatlap

Magas hőmérsékletű olaj

A WIKO Magas hőmérsékletű olaj egy szintetikus kenőolaj. Továbbá a kiváló hőállósága révén nagyszerű kenhetőséget nyújt és elsőrendű védelmet biztosít a kopások ellen.

A termék a következő kiszerezésben kapható:

400 ml spraydoboz AHTO.D400

Tulajdonságok:

- Berágódás és korrózió elleni hatékony védelem
- Kiváló kenhetőség és csúszás
- Magas nyomásellenállás
- Gyanta, szilikon és savmentes
- Tökéletes kenés, olajozás az erősen igénybevett felületekhez
- Megakadályozza a korróziót és az oxidációt
- Hőmérséklettűrés: -30°C-tól + 260°C-ig

Alkalmazási területek:

- Zsírozás: a zsaluk, rugók, görgők, vízszelvények, ajtó és ablak kilincsek, irodai kerekesszékek
- Kiszorítja a nedvességet: fémfelületekről, elektromos gyújtásoknál- autókban, motorkerékpároknál illetve minden fajta kültéri motornál
- Véd és ápol: feloldja a filctoll maradványokat, zsírt, kátrányt, gumit és rágómaradványokat
- Fellazítja a rozsdás darabokat: beszívódik és fellazítja a rozsdás korrodált anyát, csavart, kábelt és más egyéb kötéseket
- Feloldja a beragadt mechanikákat: ajtó zárat, zsanérokat, cippzárat, varrógépet, váltót, kupplungot, kábelt

Használati utasítás:

A felületet alaposan tisztítsa meg a zsírtól, olajtól, rozsdától és erős szennyeződésektől. Használat előtt a terméket intenzíven rázni kell. Permetezze a kijelölt helyre 20-30 cm távolságból, majd a befújt felületet száradni hagyni.