

Technikai adatlap

Szivárgás kereső spray

A WIKO Szivárgás kereső lehetővé teszi a szivárgások könnyed felismerését túlnyomásos csavarkötéseknél, karimás illesztéseknél, csöveknél és varratoknál.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

400 ml spraydoboz ALSU.D400

Tulajdonságok:

- Környezetkímélő termék
- Tömítetlen rések könnyed megtalálása, illetve egyszerű ellenőrzése
- Szén-dioxiddal működik, nem tartalmaz semmilyen veszélyes alkotóelemet
- Nem korrozív, bőrkímélő
- Nem gyúlékony, hippoallergén
- Szivárgó helyek könnyed felismerése és kontrollja

Alkalmazási területek:

- Elzáró szelepek, szerelvények, autogén hegesztőgépek
- Fékberendezés, bunsen-égő, kemping tűzhely
- Sűrített levegős vezetékek, nyomásszabályozók
- Vízmelegítők, tűzoltó készülékek, akkumulátorházak
- Gázvezetékek, gáztűzhelyek, gáz szállító tartályok, gázkazánok
- Gumiabroncsok, fűtőberendezések, légkondicionálók, kompresszorok
- Hűtők, forrasztó készülékek, matracok, csatornák
- Tömlőcsatlakozók, acél hengerek, bűvár felszerelések, szelepek
- Csavarkötések, bármilyen kábelek

Használati utasítás:

Használat előtt a terméket intenzíven fel kell rázni. A gyanús területeket hagyja szabadon és 30-50 cm-es távolságból permetezzen a felületre. A tartályt használat közben tartsa függőlegesen. Szivárgás esetén az áteresztő helyeket extrém erős habzás jelzi. A műanyag vezetékeket röviddel az ellenőrzés után tiszta vízzel alaposan tisztítsuk meg.

Figyelem: nem lehet tesztet végezni oxigénvezető csöveken.