

## **Technikai adatlap**

### **Rozsda sokk**

A WIKO Rozsdasokk kétoldalú funkcióval rendelkezik. Az aktív anyagok speciális összetétele egy „hideg sokk”-ot okoz a korrodált munkadarabon. A folyamat során kisebb hézagok jönnek létre, melyek a spray magas kapillaris hatásának köszönhetően áthatolhatóak. Ezután a termék feloldja a rozsdakristályokat és eltávolítja az összekötést a rozsdarétegek között.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

400 ml spraydoboz                      AROS.D400

#### **Tulajdonságok:**

- Szilikon és zsírmentes termék
- Berágódott, berozsdásodott csavarkötések villámgyors lazítása
- Minden nyom nélküli, teljesen szermaradvány-mentes eredmény
- alkohol alapú

#### **Alkalmazási területek:**

- Gépjárművek karbantartása, javítása
- Gépészet és építőipar
- Hajózás, olajipar
- Erőművek és vegyipar
- Nehézipar és bányászat

#### **Használati utasítás:**

Használat előtt a terméket kb. 2 percen át intenzíven rázni kell, majd a tisztítandó felületre 20-30 cm távolságból vigye fel a szert majd hagyja hatni.