

Technikai adatlap

Karosszéria ragasztó spray

A WIKO Karosszéria ragasztó spray enyhe szagú, átlátszó, nagy teljesítményű kontakt ragasztó gyors kezdeti tapadással. A termék nehezen ragasztható anyagokat köt össze és tartós, szétválaszthatatlan kötéseket hoz létre.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

400 ml spraydoboz ASPK.D400

Tulajdonságok:

- Enyhe szagú, átlátszó ragasztó
- Gyors, erős és megbízható kezdeti tapadás
- Kiválóan alkalmas porózus anyagokhoz
- Hőmérséklettartomány: - 25°C-tól + 70°C-ig

Alkalmazási területek:

- Hab szivacs, juta, filc anyag, textil, szigetelőszalagok, polisztirolhab, fa, furnér, fém
- Nem alkalmas puha PVC, természetes és műbőr (12%-os zsírtartalom), és puha anyagokra

Használati utasítás:

A tartály tárolása illetve feldolgozási hőmérséklete: min. 10°C. Használat előtt a terméket intenzíven fel kell rázni. A felületet a szennyeződésektől, zsírtól, olajtól meg kell tisztítani, illetve száraznak kell lennie, mielőtt a ragasztót használni szeretné. A tisztításhoz használjon WIKO tisztítószeret. Permetezze 20-30 cm-es távolságból a ragasztandó felületre, majd 3-5 percig hagyja száradni, majd a ragasztandó anyagokat erősen nyomja össze. Fém, porózus termékek ragasztásánál kívülről a ragasztó pisztolyból egy fújással biztosítsa a ragasztást kívülről is. A végleges száradás 24 óra.