

Technikai adatlap

Cink spray fényes

A WIKO Cink spray fényes egy gyorsan száradó spray, kiváló hosszú távú korrózióvédelmet nyújt minden fajta fém számára nagyon jól tapad színes fémeken és vason is. Magas fénytartalomnak köszönhetően kiválóan fényes lesz a felület.

A termék a következő kiszerezésben kapható:

400 ml spraydoboz AZIH.D400

Tulajdonságok:

- Gyorsan száradó, sima pórusmentes réteget képez
- Kiváló korrózió védelmet nyújt a fémes felületek számára
- Hőmérséklettűrése + 80°C-ig
- Minden fajta fémen tökéletesen tapad
- Takarékos felhasználás
- Újra bevonható minden fajta felület előkészítés nélkül
- Magas fémtartalom
- Nagyon fényes felületet képez

Alkalmazási területek:

- Hegesztési és fűrési helyek befestése
- Újra galvanizálás és a sérült galvanizálás kijavítása
- Sokoldalú felhasználás az iparban és a kézművesiparban: légkondicionáló és szellőztető berendezések esetén, fűtő berendezéseknél, csővezetékek építésénél- ahol időjárás állóság nagyon fontos
- Optikai kiegyenlítés a frissen horganyzott termékeknél
- Iparban, karosszéria gyártásnál, járműiparban, ott ahol a fémnek korrózióvédelemre van szüksége

Használati utasítás:

A karbantartani kívánt felületet meg kell tisztítani a zsírtól, olajtól, rozsdától és az erős szennyeződésektől. Ehhez a folyamathoz használjon Wiko tisztítókat. A felhasználási hőmérséklet: + 16°C és + 25°C között kell lennie. Használat előtt a terméket kb. 3 percen át intenzíven rázni kell, amíg a rázó golyó hangját hallani lehet. Majd a kívánt felületre 20-30 cm távolságból vigye fel a terméket vízszintes és függőleges mozdulatokkal, kereszt irányban. 8 perc után a felület porszáraz, 20-30 perc után már érinthető és 24 óra elteltével teljesen száraz.