

Technikai adatlap

Berágódásgátló spray

A WIKO Berágódásgátló spray magas teljesítményű kenőanyag, megbízható védelmet nyújt a korrózió, berágódás és dörzsölő kopás ellen.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

400 ml spraydoboz AANS.D400

Tulajdonságok:

- Berágódás és korrózió elleni hatékony védelem
- Tökéletes kenés, olajozás az erősen igénybevett súrlódásmentes felületekhez
- Kitűnő ellenálló képesség hideg-melegvíz, savak, lúgok és sós vízzel szemben
- Megakadályozza a korróziót és az oxidációt
- Hőmérséklettűrés: -40°C-tól + 1100°C-ig

Alkalmazási területek:

- Magas teljesítményű kenőanyag, mely csavarkötések szerelése során alkalmazható, hogy elősegítse a későbbi szétszerelést
- Speciális paszta összetevője az anyagok elválasztásának megkönnyítéséhez és zsírozásához alkalmazható
- Megbízható védelmet nyújt az oxidációtól, rozsdától vagy más elektromos reakcióktól

Használati utasítás:

A felületet alaposan tisztítsa meg a zsírtól, olajtól, rozsdától és erős szennyeződésektől. Használat előtt a terméket intenzíven rázni kell amíg a golyó hangját hallani lehet. Permetezze a kijelölt helyre 20-30 cm távolságból, majd a befújt felületet száradni hagyni.