

Technikai adatlap

PTFE spray

A WIKO PTFE spray egy szintelen súrlódás gátló és formaelválasztó kenőanyagként is használható fém, gumi, műanyag és más egyéb anyagok számára. A Wiko PTFE spray tulajdonsága: alacsony súrlódási tényező (0,02-0,09).

A termék kiválóan ellenáll mindenfajta kémiai anyagnak, olajnak és víznek. A termék jellemzője a kitűnő áthatolhatóság, csúszás és kenhetőség. A termék számos szektorban csaknem általánosan alkalmazható, többek között az iparban, műhelyekben, műanyag feldolgozás során, a papíriparban és a textiliparban. De különösen ott, ahol ásványolaj vagy MoS₂-tartalmú készítményt nem használhatnak, mint például a villamos iparban, papír és textil gyártásnál vagy feldolgozásnál.

A termék a következő kiszerezésben kapható:

400 ml spraydoboz APTF.D400

Tulajdonságok:

- Berágódás elleni hatékony védelem
- Kiváló kenési tulajdonság és áthatolhatóság
- Hosszú időn át tartó önlajozás
- Megakadályozza az összetapadást
- Ellenáll a legtöbb savas, vegyi anyagnak, olajnak és víznek
- Zsírmentes tapadásgátló, ellenáll a szennyeződésnek, pornak és víznek
- Nyikorgás, kopás és csikorgás elleni védelem
- Hőmérséklettűrés: -190°C-tól + 260°C-ig

Alkalmazási területek:

- Csúszó,-és görgő sínek, vezetékek, szállítószalagok, billenő szerkezetek, záruk és csuklópántok
- Műanyag csapágyak tengelyeinek kiváló kenőolajozása
- Kiválóan alkalmas vízszító bevonatokhoz a papírtömítések, parafatömítések és tömítő szettek számára
- Olaj,-és zsírmentes formaelválasztó

Használati utasítás:

Használat előtt a terméket intenzíven 2 percen át rázni kell, majd végezzen egy próbafújást. Permetezze a kijelölt helyre 20-30 cm távolságból, majd egy egyéni hatóidő után vizsgálja meg, hogy a kívánt kenőhatás létrejött-e. Amennyiben szükséges, ismételje meg a folyamatot.