

## Technikai adatlap

### Szilikon spray

A WIKO Szilikon spray egy zsírmentes készítmény, mely védelmet és ápolást nyújt, továbbá tartós tapadás gátló réteget képez tökéletes minőségű felület létrehozva. A szilikon spray műanyag, gumi és fém alkatrészekon kiváló kenési tulajdonságokkal rendelkezik.

Papír és faanyag feldolgozásánál: megakadályozza a műanyag maradványainak felhalmozódását préseken és vezetéseken. Tiszta, könnyű vágást eredményez a vágólécek, peremek és egyéb vágószerszámok kezeléséhez.

Szállítástechnika: anyagok hozzátapadásának megakadályozása a szállítószalagokhoz, csatornához, csúszó pályákhoz és csúszdákhoz. A gumi alkatrészeket intenzíven ápolja, nem fagynak, ragadnak oda és nem válnak spröddé.

A termék a következő kiserelésben kapható:

400 ml spraydoboz                      ASIS.D400

#### **Tulajdonságok:**

- Foltmentes és láthatatlan kenőolajozás
- Tiszta, nem gyantás síkosító film létrehozása
- Megbízható védelem oxidáció és korrózió ellen
- Kiváló felületi tulajdonságok és ragasztási szilárdság
- Első osztályú elektromos ellenálló képesség
- Antisztatikus
- Hőmérséklettűrés: -30°C-tól + 150°C-ig ( rövid ideig: + 180°C)

#### **Alkalmazási területek:**

- Megakadályozza a műanyag maradványok felhalmozódását préseken és vezetéseken
- Tiszta, könnyű vágást eredményez
- Védi az elektromos érintkezőket a nedvességtől
- Kiváló szétválasztószer forma- és fröccsöntésekhez
- Gumi alkatrészek intenzív ápolása: nem fagynak, ragadnak oda és nem válnak spröddé

#### **Használati utasítás:**

A kezelni kívánt felületnek zsírtól, olajtól, rozsdától és kosztól mentesnek kell lennie. Ehhez a munkafolyamathoz használjon Wiko termékeket.

Használat előtt a terméket kb. 2 percen át intenzíven rázni kell, majd a tisztítandó felületre 20-30 cm távolságból vigye fel a szert, majd egy puha anyaggal kenje át a felületet.