

Technikai adatlap

Cink javító spray

A WIKO cinkjavító spray alumínium és cink keveréke. A spray hőálló korrózió védelmet és kitűnő tapadási erősséget nyújt színesfémeken és vason a legtöbb alapvető fém számára.

A termék a következő kiszerelésben kapható:

400 ml spraydoboz AZAS.D400

Alkalmazási területek:

- Újra galvanizálás és a sérült galvanizálás kijavítása
- Sokoldalúan felhasználható, mind az ipar, szerelés és kézművesség területén: ahol bármilyen cink alapanyaggal dolgoznak
- Légkondicionáló és szellőztető berendezéseknél
- Optikai kiegyenlítés a frissen horganyzott anyagokon
- Csővezetékek és fűtőberendezéseknél

Tulajdonságok:

- Gyorsan száradó
- Nagyfokú fényesség
- Színe megegyezik a frissen galvanizált felülettel
- Magas hőállósága 200°C-ig (rövid ideig: 300°C-ig)
- Kiváló korrózió védelmet nyújt a fémes felületek számára

Használati utasítás:

A karbantartani kívánt felületet meg kell tisztítani a zsírtól, olajtól, rozsdától és az erős szennyeződésektől. Ehhez a folyamathoz használjon Wiko tisztítókat. A felhasználási hőmérsékletnek szoba hőmérsékletnek kell lennie (+ 16°C és + 25°C között). Használat előtt a terméket kb. 3 percen át intenzíven rázni kell, amíg a rázó golyó hangját hallani lehet. Majd a kívánt felületre 20-30 cm távolságból vigye fel a terméket, vízszintes és függőleges mozdulatokkal. Kb. 8 perc után a felület porszáraz, 20-25 perc után már érinthető és 24 óra elteltével teljesen száraz. Használat után fordítsa fel a flakont és ürítse ki a szelepet néhány fújással.