



## Basic features

Engedély / megfelelés	CE cULus WEEE
-----------------------	---------------------

## Electrical connection

Csatlakozó konfigurációja	egyenes
D kábelátmérő	8.00 mm ±0.20 mm
Kábel	PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas
Kábel, min. hajlítási sugár, rugalmas fektetés	10 x D
Kábel, min. hajlítási sugár, rögzített fektetés	7,5 x D
Kábelhajlítási ciklusok min.	5 millió
Rendszer	fröccsöntött
Tűk száma	4
csatlakozó	7/8" anya, egyenes, 4 pólusú
vezeték keresztmetszet	1.5 mm <sup>2</sup>
vezetékek száma	4

## Electrical data

Névleges áramerősség (40 °C)	10.0 A
Operating voltage Ub 3-phase network	277/480V AC +/- 15%
Üzemi feszültség Ub	300 VDC / 300 VAC

## Remarks

Kábel kialakítása az UL-AWM Style 20234 szerint  
 Halogénmentes  
 Szilikonmentes  
 Lánggátló  
 Az IEC 60529 szerinti védelmi besorolás csak a hozzá tartozó párral csavarkötéssel összekötve.

## Environmental conditions

Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés	-20...80 °C
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés	-50...80 °C
Védettség	IP67, IP68

## Interface

Kapcsolókimenet	antivalens
-----------------	------------


## Material

Fogantyútest anyaga	PUR
Hollandi anya anyaga	cink présöntés
Kábelköpeny anyaga	PUR
Érintkező anyaga	Sárgaréz
Érintkezők hordozóanyaga	PUR

## Mechanical data

Gyorsulás max. (vonólánc)	5 m/s <sup>2</sup>
Kábelköpeny, szín	fekete
Kábeltulajdonságok	vonólánchoz alkalmas
Max. elmozdulási sebesség, vonólánc	300 m/min
Max. vízszintes elmozdulás, vonólánc	20 m
kábelcsatlakozó meghúzási nyomatéka	1.5 Nm
kábelhossz L	3.00 m

## Connector Drawings



PIN 1: barna  
PIN 2: fehér  
PIN 3: kék  
PIN 4: fekete

## Wiring Diagrams

