

1) aktív felület



Basic features

A szállítmány tartalma	Szögcsavarhúzó DIN 911 méret 1.5
Engedély / megfelelés	CE cULus EAC WEEE
alapszabvány működési elv	IEC 60947-5-2 Mágnesesmező-érzékelő

Display/Operation

Funkciókijelző	igen
----------------	------

Electrical connection

D kábelátmérő	3.00 mm
Kábel	PUR, 1.5 m
Pólusfelcserélés ellen biztosított	igen
Rövidzárlati védelem	igen
csatlakozó	M8x1-apa, 3-pólusú
Összetévesztés ellen védett	igen

Electrical data

Biztosított kapcsolási télerő Ha	2 kA/m
H max. hiszterézis (Hn %-a)	45 %
Ir max. maradékáram.	80 µA
Kapcsolási frekvencia	10000 Hz
Max. maradék hullámosság, (Ue százalékában)	15 %
Méretezési szigetelési feszültség Ui	75 V DC
Méretezési üzemi feszültség Ue DC	24 V
Terhelőkapacitás max. Ue esetén	1 µF
hang maximális bekapcsolási késése	0.05 ms
használati kategória	DC-13
kikapcsolási késés toff max.	0.05 ms
kimeneti ellenállás Ra	nyitott elvezetés
méretezési kapcs. télerő Hn	1.2 kA/m
méretezési rövidzáráram	100 A
méretezési üzemi áramerősség Ie	200 mA
statikus feszültségesés max.	3.1 V
Üresjáratú áram Io max., csillapítatlan	10 mA
Üzemi feszültség Ub	10...30 VDC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, rázkódás	Félszínusz, 30 g _n , 11 ms
EN 60068-2-6, vibráció	55 Hz, amplitúdó 1 mm, 3x30 min
ESD	4A(15kV)
Környezeti hőmérséklet	-25...85 °C
Szennyeződés mértéke	3
Védettség	IP67

Mágnesestér-érzékelők
BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-01,5
Rendelési kód: BMF0073

BALLUFF

Functional safety

MTTF (40 °C) 330 a

Interface

Kapcsolókimenet PNP záró (NO)

Material

Aktív felület, anyag LCP
Ház anyaga LCP
Köpenyanyag PUR

Mechanical data

Méret 29 x 6.2 x 4.4 mm
meghúzási nyomaték 0.1 Nm

Range/Distance

maximális hőmérsékleti drift (Hn%-ában) 0.3 %

Remarks

A túlterhelés megszüntetése után az érzékelő újra működőképes.

UL-MARKINGS: - For use in NFPA 79 Applications only - Adapters providing field wiring means are available from the manufacturer. Refer to manufacturers information.


Az MTTF-ről ill. B10d-ről szóló további információk az MTTF / B10d tanúsítványban található.

Az MTTF- / B10d-értékek megadása nem jelent kötelező érvényű ígéretet a minőségre és/vagy az élettartamra vonatkozóan; kizárólag tapasztalati értékekről van szó minden kötelező érvény nélkül. Ezen adatok megadásával a szavatossági igények elévülési határideje nem hosszabbodik meg, és egyéb formában sem befolyásolható.

Connector Drawings



Wiring Diagrams



Technical Drawings

