

1) Dugóhely számozása



Basic features

A szállítmány tartalma	Jelölőcímkék (11x) Zárósapka (5x)
Engedély / megfelelés	CE UKCA cULus WEEE

Electrical connection

Dugaszolási helyek csatlakoztatása	8x M8x1-anya, 3--pólusú
------------------------------------	-------------------------

Electrical data

Maximális kimeneti áramerősség	1.5 A
Maximális összegáram	1.5 A
Méretezési üzemi feszültség U _e DC	24 V
Szigetelés ellenállása	≥ 10 GOhm
Üzemi feszültség U _b	10...30 VDC/10...30 VAC

Environmental conditions

Környezeti hőmérséklet	-25...80 °C
Védettség	IP67, becsavarozott állapot



Material

Ház anyaga	PBT, GF
Érintkező anyaga	Bronz (CuSn6), alánikkellezett
Érintkezők hordozóanyaga	PBT

Mechanical data

Méret	133 x 30 x 26.6 mm
Rögzítés	M4 (2x)
kábelcsatlakozó meghúzási nyomatéka	0,4 Nm + 0,1 Nm (M8 csatlakozódugó)
meghúzási nyomaték	1.2 Nm ±0.2 (M4)
öntvény	igen

Connector Drawings



E/A portok
PIN 1: +24 V
PIN 3: 0 V
PIN 4: jel

Wiring Diagrams

