



fojtó-visszacsapó szelep GRLA-3/8-B

Cikkszám: 151178

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Beállító elem	Hornyolt csavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	1,450 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	970 ... 1600 l/min
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0.3 ... 10 bar
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	2,300 l/min
Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar	1540 ... 2540 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	20 Nm
Gyártmány súlya	97 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Alumínium ötvözet
Material adjusting screw	Sárgaréz
Material nut	Alumínium ötvözet
Material swivel fitting	Horgany présöntvény