

Dugaszolható csatlakozó QS-6

Cikkszám: 153032

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges szélesség	4.3 mm
Beépítési helyzet	optional
Kötegméret	10
Szerkezeti felépítés	Push-pull principle
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar ... 6 bar
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar ... 14 bar
Tengeri besorolás	See certificate
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Lubricated operation possible
KBK korrózióállósági osztály	1 - Low corrosion stress
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C ... 80 °C
Terméksúly	6.5 g
1. pneumatikus csatlakozás	For tubing outside diameter of 6 mm
2. pneumatikus csatlakozó	For tubing outside diameter of 6 mm
Oldógyűrű színe	Blue
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-compliant
Ház alapanyaga	PBT
Oldógyűrű alapanyaga	POM
Tömítőmítés alapanyaga	NBR
Tömítőbilincs szegmens alapanyaga	High-alloy stainless steel