

csatlakozó hüvely

QSH-6-4

Cikkszám: 153257

FESTO

redukáló.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 2.3 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Csomagolási egység | 10 |
| Konstruktív felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 6 bar |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 14 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint Víz a www.festo.com oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 80 °C |
| Maritime classification | see certificate |
| Gyártmány súlya | 0.5 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Csatlakozó: QS-6 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | Csatlakozó: QS-4 |
| A kioldó gyűrű színe | kék |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | PBT |