


# visszaállító modul PZVT-AUT

Cikkszám: 158496

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Konstruktív felépítés                      | mechanikus lefutásszámláló pneumatikus hajtóművel            |
| Kikapcsolási nyomás                        | $\leq 0.1$ bar   |
| Üzemi nyomás                               | 2 ... 6 bar  |
| Bekapcsolási nyomás                        | $\geq 1.6$ bar   |
| Normál névleges átáramlás                  | 50 l/min   |
| Beállítható késleltetési idő               | 0.2 ... 2 s  |
| Szünet időtartam visszaálláshoz            | $\geq 200$ ms  |
| Ismétlési pontosság, idő beállítás         | $\pm 0,3$ s  |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés nem lehetséges                            |
| Védettség                                  | IP54<br>védősapkával és előlap kerettel<br>IEC 60529 szerint |
| Környezeti hőmérséklet                     | -15 ... 60 °C  |
| Gyártmány súlya                            | 50 g   |
| Felfogási mód                              | Előlapra szerelés  |
| Pneumatikus csatlakozás                    | Belső menet: M5  |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform   |
| Material housing                           | ABS  |