

Műanyag tömlő PUN-6X1-BL

Cikkszám: 159664

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	6 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	26.5 mm
Belső Ø	4 mm
Min. hajlítási sugár	16 mm
A tömlő tulajdonságai	energialáncokkal használható
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa ... 1 MPa
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar ... 10 bar
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-13.775 psi ... 145 psi
Engedély	German Technical Control Board (TÜV)
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Tűzvizsgálati alapanyag	UL94 HB
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 °C ... 60 °C
A termék súlya hossz szerint	0.0192 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	For push-in connector O.D. 6 mm For barbed fitting I.D. 4 mm with union nut For barbed fitting I.D. 4 mm
Szín	Blue
Shore-keménység	D 52 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-compliant
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)