

# Dugaszolható csavarzat QS-G1/2-12

Cikkszám: 186104

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges szélesség	11 mm
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	Sealing ring
Beépítési helyzet	optional
Kötegméret	1
Szerkezeti felépítés	Push-pull principle
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar ... 6 bar
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar ... 14 bar
Tengeri besorolás	See certificate
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Lubricated operation possible
KBK korrózióállósági osztály	1 - Low corrosion stress
Környezeti hőmérséklet	-10 °C ... 80 °C
Névleges meghúzási nyomaték	26 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	39 g
1. pneumatikus csatlakozás	Male thread G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	For tubing outer diameter of 12 mm
Oldógyűrű színe	Blue
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-compliant
Ház alapanyaga	Brass Nickel-plated
Oldógyűrű alapanyaga	POM
Tömlőtömítés alapanyaga	NBR
Tömlőbilincs szegmens alapanyaga	High-alloy stainless steel