



# fojtó-visszacsapó szelep GRLZ-1/8-QS-8-D

Cikkszám: 193159

★ Sztenderd termék program

Táplevegő fojtáshoz, lengő csatlakozással.

FESTO



## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Szelep funkció                                   | Táplevegő-fojtó-visszacsapó funkció                            |
| Pneumatikus csatlakozás 1                        | QS-8   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                        | G1/8   |
| Beállító elem                                    | Hornycsavar  |
| Felfogási mód                                    | becsavarható   |
| Normál névleges átáramlás, fojtás irányban       | 215 l/min  |
| Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban  | 175 ... 250 l/min  |
| Környezeti hőmérséklet                           | -10 ... 60 °C  |
| Beépítési helyzet                                | tetszőleges  |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány      | 0.2 ... 10 bar   |
| Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar       | 370 l/min  |
| Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar | 390 ... 470 l/min  |
| Üzemi közeg                                      | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez       | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| Közeg hőmérséklet                                | -10 ... 60 °C  |
| Maritime classification                          | see certificate  |
| Névleges meghúzási nyomaték                      | 3 Nm   |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz           | ± 10 %   |
| Gyártmány súlya                                  | 22 g   |
| Material of threaded plug                        | Alumínium ötvözet  |
| Anyag megjegyzés                                 | RoHS konform   |
| Material seals                                   | NBR  |
| Material release ring                            | POM  |
| Material adjusting screw                         | Sárgaréz   |
| Material swivel fitting                          | Horgany présöntvény<br>krómozott                               |