

# Műanyag tömlő PUN-H-8X1,25-BL

Cikkszám: 197385

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	8 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	37 mm
Belső Ø	5.7 mm
Min. hajlítási sugár	21 mm
A tömlő tulajdonságai	energialáncokkal használható
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa ... 1 MPa
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar ... 10 bar
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-13.775 psi ... 145 psi
Engedély	German Technical Control Board (TÜV)
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Tűzvizsgálati alapanyag	UL94 HB
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesestekercsek
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Élelmiszerekkel használható	See supplementary material information
Környezeti hőmérséklet	-35 °C ... 60 °C
A termék súlya hossz szerint	0.0287 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	For push-in connector O.D. 8 mm For barbed fitting inside diameter of 6 mm with union nut
Szín	Blue
Shore-keménység	D 52 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-compliant
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)