

gyorsleürítő szelep SEU-1/8

Cikkszám: 4616

FESTO

hangtompítóval.

A lefúvás zajszintjét 6 bar nyomás mellett a légkörbe áramoltatva, 1m távolságban mérjük.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szelep funkció | Gyors lefúvás |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/8 |
| Felfogási mód | becsavarható |
| Normál névleges átáramlás, lefúvás | 550 l/min |
| Normál átáramlás, lefúvás 6->0 bar | 1,000 l/min |
| Normál átáramlás tápnyomás 6-ról 5 bar-ra | 300 l/min |
| Üzemi nyomás | 0.5 ... 10 bar |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 75 °C |
| Material housing | Horgany présöntvény |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Névleges méret | 5 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| Közeg hőmérséklet | -20 ... 75 °C |
| Hangnyomás szint | 85 dB(A) |
| Gyártmány súlya | 65 g |
| Material seals | NBR |