

Vezérelt visszacsapó szelepek



HGL-M5-QS-4

Cikkszám: 530038

★ Sztenderd termék program

OL tömítőgyűrűvel, QS dugaszoló csavarzattal.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	feloldható visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-4
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Működtetés fajtája	pneumatikus
21 vezérlő levegő csatlakozás	QS-4
Felfogási mód	becsavarható külső menettel
Üzemi nyomás	0.5 ... 10 bar
Vezérlőnyomás	2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Maritime classification	see certificate
Beépítési helyzet	tetszőleges
Normál átáramlás 1 → 2 6-ról 0 bar-ra	200 l/min
Normál átáramlás 1 → 2 6-ról 5 bar-ra	130 l/min
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Névleges meghúzási nyomaték	1.25 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 10 %
Gyártmány súlya	21 g
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Alumínium ötvözet eloxált
Material release ring	POM
Material non-return sleeve	NBR
Material swivel fitting	Horgany présöntvény