

Vezérelt visszacsapó szelepek



HGL-1/8-QS-4

Cikkszám: 530039

★ Sztenderd termék program

OL tömítőgyűrűvel, QS dugaszoló csavarzattal.

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Szelep funkció | feloldható visszacsapó funkció |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | QS-4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/8 |
| Működtetés fajtája | pneumatikus |
| 21 vezérlő levegő csatlakozás | M5 |
| Felfogási mód | becsavarható külső menettel |
| Üzemi nyomás | 0.5 ... 10 bar |
| Vezérlőnyomás | 2 ... 10 bar |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Maritime classification | see certificate |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Normál átáramlás 1 → 2 6-ról 0 bar-ra | 300 l/min |
| Normál átáramlás 1 → 2 6-ról 5 bar-ra | 200 l/min |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Vezérlő közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Névleges meghúzási nyomaték | 3.5 Nm |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz | ± 10 % |
| Gyártmány súlya | 18.4 g |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material hollow bolt | Alumínium ötvözet eloxált |
| Material release ring | POM |
| Material non-return sleeve | NBR |
| Material swivel fitting | Horgany présöntvény |