

csatlakozó kábel

KMP6-09P-8-10



Cikkszám: 531186

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

miniatűr szelepekhez, Sub-D csatlakozóval, 9 sarkú 8 tekercshez.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| A következő szabványnak felel meg: | DIN 41652 |
| Vezetékmegnevezés | Táblatartó nélkül |
| Csatlakozási frekvencia | 50 |
| Gyártmány súlya | 864 g |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció | Terepi készülék felőli oldal |
| 1. elektromos csatlakozás, alak | sarkos |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | aljzat |
| 1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet | Egyenes |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | Sub-D |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 9 |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 9 |
| 1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus | 2x 4-40 UNC csavar |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció | Vezérlőoldal |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | Kábel |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | nyitott vég |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 9 |
| 2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 9 |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 0 ... 30 V |
| Névleges üzemi feszültség, DC | 24 V |
| Elfogadható áramerhelés 40°C-on | 2.8 A |
| Lökőfeszültség-szilárdság | 1 kV |
| Kábelhossz | 10 m |
| Vezetési tulajdonság | Standard |
| Vezeték vizsgálati feltételek | Vizsgálati feltételek külön kérésre |
| Hajlításszög, fix kábelfektetés | ≥ 76 mm |
| Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés | ≥ 114 mm |
| Kábel átmérő | 7.6 mm |
| Kábel átmérő tűrése | ± 0,25 mm |
| Kábelszerkezet | 8x0,34+1x0,5 |
| Vezeték névleges keresztmetszet | 0.34 mm ² 0.5 mm ² |
| Érvégek | Tompára levágva |
| Védettség | IP40 |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés | szerezett állapotban |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -5 ... 70 °C |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 75 °C |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Szennyeződés foka | 2 |

| Jellemző | Érték |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Material cable sheath | PVC |
| A kábelköpeny színe | szürke |
| Material housing | PBT erősítésű |
| Ház színe | szürke |
| Material screw-type lock | Horganyzott sárgaréz |
| Material electrical contact | Aranybevonatú vörösrézötívözet |