

# L-csatlakozó NPQH-L-M5-Q4-P10

Cikkszám: 578276

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges szélesség	2.5 mm
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	Sealing ring
Beépítési helyzet	optional
Kötegméret	10
Szerkezeti felépítés	Push-pull principle
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar ... 20 bar
Tanúsítványt kiállító szerv	NSF C0523185
Üzemi közeg	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Lubricated operation possible
KBK korrózióállósági osztály	3 - high corrosion stress
Élelmiszerekkel használható	See declaration of conformity NSF/ANSI 169
Környezeti hőmérséklet	0 °C ... 150 °C
Max. meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Terméksúly	8.9 g
1. pneumatikus csatlakozás	Male thread M5
2. pneumatikus csatlakozó	For tubing outside diameter of 4 mm
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-compliant
Ház alapanyaga	Nickel-plated brass
Menettömítés alapanyaga	FPM
Oldógyűrű alapanyaga	Nickel-plated brass
Tömlőtömítés alapanyaga	FPM
Tömlőbilincs szegmens alapanyaga	High-alloy stainless steel