



# közelítéskapcsoló

## SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE

Cikkszám: 547859

FESTO

mágneses, érintés mentes, T horonyhoz



## Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KC mark	KC-EMV
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
A kapcsolási érték ismételhetsége	0,2 mm
Max.kimeneti áram	100 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	2.8 W
Rövidzár védett	igen
Túlterhelés állóság	rendelhető
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
Csatlakozó, kimeneti irány	keresztben
Vezeték vizsgálati feltételek	Hajlításállóság Festo szabvány szerint Vizsgálati feltételek külön kérésre vonszolólánc: 5 millió ciklus, 28 mm hajlítási sugár Csavarás állóság: > 300 000 ciklus, ±270°/0,1 m
Kábelhossz	2.5 m
Vezetési tulajdonság	Energialánc + robot
Material cable sheath	TPE-U(PU)
Felfogási mód	a T horonyba pattintott a horonyba hosszirányba betolható
Material housing	PA erősítésű
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Védettség	IP65 IP68