


Véglap VMPAL-EPR

Cikkszám: 560945

FESTO



 General operating condition

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---|
| Szélesség | 24.8 mm |
| Hossz | 107.3 mm |
| Integrált funkció | Kódoló fedél vezérlő légellátás rögzítéséhez (belső vagy külső) |
| Szelepsziget-felépítés | Keverhető szelepméretek |
| Üzemi nyomás | -0.09 MPa ... 1 MPa |
| Üzemi nyomás | -0.9 bar ... 10 bar |
| Vezérlőnyomás | 0.3 MPa ... 0.8 MPa |
| Vezérlőnyomás | 3 bar ... 8 bar |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - nagy korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Védettség | IP65 IP67 |
| Megjegyzés a védettségről | szerezelt állapotban |
| Környezeti hőmérséklet | -5 °C ... 50 °C |
| Terméksúly | 180 g |
| 12/14 vezérlőlevegő csatlakozó | M7 |
| Vezérlő távozó levegő 82/84 | M7 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Véglap alapanyaga | Alumínium présöntvény PA erősítés |