



# időkésleltető szelep VZO-3-PK-3

Cikkszám: 5754

FESTO

Nagyobb késleltetési időkhöz megfelelő kiegészítő tárolókat kell a szelephez csatlakoztatni.

alaphelyzetben nyitott, 2n csatlakozó lapra NÁ 3 csőhöz való csatlakozó csonkkal.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2 mm
Működtetés fajtája	pneumatikus
Konstruktív felépítés	Ülékes szelep visszaállító rugóval
Üzemi nyomás	2.5 ... 8 bar
Normál névleges átáramlás	60 l/min
Beállítható késleltetési idő	0.25 ... 5 s
Szünet időtartam visszaálláshoz	$\geq 50$ ms
Ismétlési pontosság, idő beállítás	$\pm 0,5$ s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	150 g
Felfogási mód	választható/egyéb Előlapra szerelés szerelő keretre
Pneumatikus csatlakozás	PK-3
Material housing	Horgany présöntvény