


L-csatlakozó GCK-1/8-PK-6-KU

Cikkszám: 6268

FESTO



 General operating condition

Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	4,9 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kialakítás	L forma
Kötegméret	10
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa ... 1 MPa
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar ... 10 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi ... 145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C ... 60 °C
1. pneumatikus csatlakozás	R1/8 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	8 mm külső Ø-jű tömlőhöz 6 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, anyával
Hollandi anya alapanyaga	POM
Beccavarható tengelycsap alapanyaga	POM
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis