


fojtó-visszacsapó szelep GRA-1/4-B

Cikkszám: 6509

FESTO

Egyik irányban beállítható átáramlási mennyiség.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Szelep funkció | fojtó-visszacsapó funkció |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/4 |
| Beállító elem | Recés csavar |
| Felfogási mód | választható/egyéb Előlapra szerelés átmenő furattal |
| Normál névleges átáramlás, fojtás irányban | 420 l/min |
| Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban | 780 l/min |
| Üzemi nyomás | 0.1 ... 10 bar |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 75 °C |
| Material housing | Horgany présöntvény |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| Közeg hőmérséklet | -20 ... 75 °C |
| Gyártmány súlya | 180 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material adjusting screw | Sárgaréz |