



PE átalakító PEN-M5

Cikkszám: 8625

FESTO

Pneumatikus-elektromos jelátalakító, nyomás-, vákuum- és differenciál nyomás kapcsoló a 2n csatlakozó lapra.



Adatlap

Jellemző	Érték
Engedély	RCM Mark
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Mért érték	differenciál nyomás Relatív nyomás
Mérési eljárás	Pneumatikus-elektromos differenciál nyomáskapcsoló
Üzemi nyomás	-1 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közegezh	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Max.kapcsolási frekvencia	70 Hz
Max.kimeneti áram	350 mA
Rövidzár védett	igen
Üzemi feszültségtartomány DC	12 ... 30 V
Elektromos csatlakozás	Kábel nyitott vég 3 eres
Kábelhossz	2.5 m
Felfogási mód	választható/egyéb 2n szerelőkeretre átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus csatlakozás	M5
Gyártmány súlya	240 g
Material housing	Horgany présöntvény
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
A küszöbérték beállítási tartománya	-0.8 ... 8 bar
Védettség	IP67