


# fojtó-hangtompító GRU-1/4-B

Cikkszám: 9517

FESTO

Fojtószelep beépített hangtompítóval bizonyos fajta szelepek lefűtésének fojtására.



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték   |
|---|---|
| Szelep funkció                              | Fojtó-hangtompító funkció                     |
| Pneumatikus csatlakozás 1                   | G1/4  |
| Beállító elem                               | Hornycsavar                                   |
| Felfogási mód                               | becsavarható                                  |
| Normál átáramlás 6 → 0 bar                  | 0 ... 1,500 l/min                             |
| Környezeti hőmérséklet                      | -10 ... 70 °C                                 |
| Material housing                            | Alumínium                                     |
| Beépítési helyzet                           | tetszőleges                                   |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | 0 ... 10 bar                                  |
| Üzemi közeg                                 | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez  | Olajozott üzemelés lehetséges                 |
| Közeg hőmérséklet                           | -10 ... 70 °C                                 |
| Gyártmány súlya                             | 25 g  |
| Material of silencer insert                 | PE  |
| Material of threaded plug                   | Alumínium présöntvény                         |
| Anyag megjegyzés                            | RoHS konform                                  |
| Material adjusting screw                    | PA  |